

109年專門職業及技術人員高等考試建築師、32類科技師
(含第二次食品技師)、大地工程技師考試分階段考試
(第二階段考試)暨普通考試不動產經紀人、記帳士考試、
109年第二次專門職業及技術人員特種考試驗光人員考試試題

等 別：高等考試
類 科：應用地質技師
科 目：大地工程學（包括土壤力學與岩石力學）
考試時間：2小時

座號：_____

※注意：(一)可以使用電子計算器。

(二)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

(三)本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、解釋名詞：(每小題4分，共20分)

(一)脆-延性轉換壓力 (brittle-ductile transition pressure)

(二)水力破裂法 (hydraulic fracturing)

(三)阿太堡限度 (Atterberg limits)

(四)請推導 $\gamma_d = \frac{es\gamma_w}{(1+e)W}$

(五)最佳含水量與最大乾密度

二、有一岩石進行不同圍壓的三軸試驗，當試體破壞時，其最大主應力 σ_1 與最小主應力 σ_3 之關係如下所列，請問：


σ_3 (MPa)	-7	0	5	10	20
σ_1 (MPa)	0	20.0	30.5	40.0	57.4

(一)依 Hoek & Brown Failure Criterion $\sigma_1 = \sigma_3 + \sqrt{m\sigma_c\sigma_3 + s\sigma_c^2}$ ，其中 m 、 s 為常數， σ_c 為單軸壓縮強度，請繪出此種岩石之 Hoek & Brown 的破壞準則，以及求出 m 值及 s 值。(6分)

(二)此岩石的破壞 Mohr 圓包絡線為何？(6分)






(三)由(二)之結果，當 $\sigma_3 = 15$ MPa 時， σ_1 應為何？試體破壞面的方向為何？(8分)

- 三、有一地盤如下圖所示，當有一均佈荷重 $\Delta\sigma$ 作用在地表時，請問當黏土層為下列狀況時，圖中之黏土層將產生多少壓密沉陷？此黏土層的壓縮指數 (compression index) $C_c = 0.27$ ，回脹指數 (swell index) $C_s \approx 1/5 C_c$ 。
- (一)當黏土層為正常壓密黏土 (normally consolidated clay)。(10 分)
- (二)當黏土層之前期壓密壓力 (preconsolidation pressure) (σ'_c) = 200 kN/m²。(5 分)
- (三)當黏土層之前期壓密壓力 $\sigma'_c = 150$ kN/m²。(5 分)



四、(一)在岩體品質評分中常用的 RMR (Rock Mass Rating)，其用來評分的項目為何？請說明之。(10 分)

(二)在相同的岩體中擬進行隧道工程或邊坡工程，如以下各種狀況 A 及 B，比較在規劃 A、B 工程時所做岩體 RMR 評分之高低。(10 分)



鑽探深度		N 值			樣品 編號	樣品 長度	取 樣 率	>10cm 岩心長度 合計	RQD	地質情形
自 (m)	至 (m)	15 (cm)	15 (cm)	15 (cm)	S	(cm)	%	(cm)	%	
0.55	1.00	23	13	10	S-1-0					0.00-0.90
1.55	2.00	1	2	2	S-2-2					回填紅磚卵礫石離土
2.55	3.00	2	2	3	S-3-2					
3.55	4.00	8	14	14	S-4-2					0.90-4.80
4.55	5.00	4	4	5	S-5-2					黃棕色細砂粉土
5.75	6.55	80/65	(薄管取樣)		T-1					4.80-6.30
6.55	7.00	11	17	21	S-6-2					
7.55	8.00	10	13	17	S-7-2					灰色黏土
8.55	9.00	12	13	18	S-8-2					6.30-19.20
9.55	10.00	7	13	18	S-9-2					
10.55	11.00	8	9	13	S-10-2					
11.75	12.55	80/68	(薄管取樣)		T-2					19.20-24.80
12.55	13.00	11	15	25	S-11-2					
13.55	14.00	100 下入 44cm			S-12-2					灰色黏土夾薄層粉土質砂
14.55	15.00	7	14	18	S-13-2					24.80-29.90
15.55	16.00	13	33	38	S-14-2					
16.55	17.00	25	19	28	S-15-2					
17.55	18.00	12	19	31	S-16-2					
18.55	19.00	13	18	22	S-17-2					
19.55	20.00	7	8	12	S-18-2					
20.75	21.55	80/76	(薄管取樣)		T-3					
21.55	22.00	4	5	7	S-19-2					
22.55	23.00	5	5	6	S-20-2					
23.55	24.00	13	21	31	S-21-2					
24.55	24.93	27	44	29/8	S-22-2					
24.93	25.90				取樣	97		68		
25.90	26.90				取樣	97		92		
26.90	27.90				取樣	99		78		
27.90	28.90				取樣	99		75		
28.90	29.90				取樣	99		58		
套管長度：		5.00M	水位井開孔深度：			9.90M				
漏水深度：		M	水位井埋設深度：			29.90M				